

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 08:49

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/bp-enersyn-sg-xp-220-208l-p-20.html>



BP ENERSYN SG-XP 220 208L

Dostępność

Dostępny

Producent

CASTROL

Opis produktu

WYSOKA JAKOŚĆ, PRZYSTĘPNE CENY SPRAWDŹ I WYBIERZ

Enersyny SG-XP 220, 460 i 680 są w pełni syntetycznymi środkami smarnymi do przekładni przemysłowych, opartymi na starannie dobieranych poliglikolach, zawierającymi antyutleniacz, środki antykorozyjne i dodatki o wysokiej stabilności termicznej.

wykonano uszczelki ze środkami smarnymi poliglikolowymi. Rekomendowanymi materiałami są: kauczuk nitylowy (NBR), kauczuk fluoro-silikonowy (FVMQ) oraz kauczuk winylo-metylo-polisiloksanowy (VMQ). Materiały niekompatybilne mogą ulegać skurczeniu lub spęcznieniu co może prowadzić do powstawania przecieków lub zatarcia uszczelki.

- zmniejszenie strat powstających przez tarcie pozwala na obniżenie poboru energii i obniżenie temperatury oleju
- wysoka stabilność termiczna zapobiega tworzeniu osadów i produktów rozkładu
- lepsza zdolność przenoszenia obciążeń i właściwości przeciwzużyciowe w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi
- naturalnie wyższy wskaźnik lepkości, który w połączeniu z niższą temperaturą krzepnięcia rozszerza zakres temperatury pracy (-30 °C do 150 °C- temperatura pracy ciągłej, oraz do 220 °C przy pracy krótkotrwałej)

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność