

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/ceran-lt-180-kg-p-846.html>



CERAN LT 180 KG

Producent

TOTAL

Opis produktu

z CERAN LT jest syntetycznym wielofunkcyjnym smarem do ekstremalnych nacisków, przeznaczonym do zastosowań gdzie występują bardzo szerokie zakresy temperatur. z CERAN LT jest przede wszystkim przeznaczony do przemysłu oraz ciężkiego sprzętu do budowy dróg, pracującego przy bardzo niskich temperaturach otoczenia. z CERAN LT jest również stosowany jako smar ochronny. z Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania lub stosowanie wkładów (kartridży)

z Dzięki bardzo nowoczesnej formulacji i zastosowaniu oleju syntetycznego CERAN LT zachowuje się bardzo dobrze zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach. z Doskonała stabilność termiczna. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. z Wyróżniająca się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. z Niezwykła odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. z Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. z CERAN LT nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

ZALETY

Wielofunkcyjny smar do trudnych warunków, odporny na wodę. Nisko temperaturowe zastosowania w przemyśle. Zalecenia Smar wielofunkcyjny, do wysokich obciążeń, odporny na działanie wody, niskich i wysokich temperatur, antykorozyjny. Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji.