Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:48

Link do produktu: https://www.danoil.pl/dow-corning-704-p-1678.html



DOW CORNING 704

Opis produktu

- Używane w pompach średnich i dużych prędkości pompowania dyfuzji w szerokiej gamie zastosowań badawczych i produkcyjnych, a niższe ciśnienie osiągalne uzasadnia dodatkowe koszty z tego doskonałego płynu
- Wysoka odporność na utlenianie i hydroliza w temperaturze roboczej
- Płyn idealny do zastosowań wymagających ostateczny agresywnych nacisków (bez odłowu) w zakresie 10^{-7} Tr
- Z pierwszej klasy LN_2 pułapki, ciśnienie w komorze może zwrócić 10^{-11} zakres Tr
- Zastosowania obejmują metalowego odlewu próżniowego, dyfuzyjnego i instrumenty (mikroskopów elektronowych, spektrometry masowe TOF, etc.)

DANE TECHNICZNE	
Ostateczny ciśnienia przy 25 ° C	$2.3x10^{-6}$ untrapped się
Temperatura wrzenia @ 0,5 tor	Od $2.3x10^{-6}$ untrapped do $2x10^{-8}$ uwięziony
Temperatura płynięcia	428 ° C
Temperatury wody w kotle	428 ° C
Temperatura zapłonu	430 ° C
Ciężar właściwy w 77 ° C / 77 ° C	1.07
Kolor	Biały, woda, na światło słomy
Lepkość w 77 ° C	182 SUS

OPAKOWANIA 500ml, 5kg,20kg,195kg

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność