Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:28

Link do produktu: https://www.danoil.pl/elkalub-flc-8spray-op400ml-p-683.html




# ELKALUB FLC 8(SPRAY) op.400ml

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Producent | **ELKALUB** |

## Opis produktu

Produkt nie zawiera żadnych dodatków cząstek stałych.

FLC 8 pozostawia smarujący o PE i właściwościach granicznych smarowania,

ma dobrą zdolność pełzania i chroni przed corrosion.Up do + 80 ° C,

FLC 8 jest bardzo kleju i odporne na działanie sił odśrodkowych.

Smarujący jest bardzo odporny na ciśnienie.

FLC 8 pokazała dobre wyniki, jak specjalny smar do wysoko obciążonych łańcuchów (również na wolnym powietrzu). Produkt jest również stosowany do smarowania kół zębatych, krzywek otwarta, płyt krzywkowe i wrzecion.

Ze względu na wysoką przyczepność FLC 8, produkt ten nie jest zalecany

długie guide-szyny, które potrzebują łatwego startu.

FLC 8 posiada właściwości anty-hałasu

FLC 8 pokazała dobre wyniki, jak specjalny smar do wysoko obciążonych łańcuchów (również na wolnym powietrzu).

FLC 8 pozostawia smarujący o właściwościach EP i smarowania granicznego, ma dobrą zdolność pełzania i chroni przed korozją. Do + 80 ° C, FLC 8 jest bardzo kleju i odporne na działanie sił odśrodkowych.Smarujący jest bardzo odporny na ciśnienie. FLC 8 pokazała dobre wyniki, jak specjalny smar do wysoko obciążonych łańcuchów (również na wolnym powietrzu). Produkt jest również stosowany do smarowania kół zębatych, krzywek otwarta, płyt krzywkowe i wrzecion. Ze względu na wysoką przyczepność FLC 8, produkt nie jest zalecany do długich guiderails, które potrzebują łatwego startu. FLC 8 ma cechy antyhałasowe. Zakres temperatur zaleca się między -20 ° C do + 120 ° C