Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:28

Link do produktu: https://www.danoil.pl/elkalub-gls-163-op18-kg-p-978.html



ELKALUB GLS 163 op.18 KG

Producent	**ELKALUB**

Opis produktu

GLS 163 jest krótki włóknista, zielony smar o podwyższonej czystości i wysokiej odporności na ciśnienie do stosowania w łożyskach tocznych i tocznych. Smar ma bardzo zachowanie tiksotropowe, co oznacza, że wartości penetracji są prawie 100 punktów niższe w stanie spoczynku (tłuszcz jest bardziej trwały). Takie zachowanie jest korzystne w źle łożyskach lub łożysk z większą tolerancją. Conveyability z GLS 163 w jednostkach centralnego smarowania jest dobre.

Niewielkie ciśnienie sprawia, smar natychmiast płynnego. Drobno ziarnista, częściowo smar syntetyczny posiada bardzo elastyczną konsystencję, więc jest ecellently nadaje do małych, nieustannie zmieniających się zmianami w przewodniku ruchu.W stanie spoczynku, tłuszcz regeneruje niemal do jego wartości początkowej. Ze względu na swój skład chemiczny, GLS 163, przy podwyższonej temperaturze, która może wynikać z warunków zewnętrznych lub wewnętrznych, buduje MoS2. W tych przypadkach, MoS2 przejmuje smarowania. Punkty smarowania to nie patrzeć szary lub czarny.
Przykłady zastosowania: wały Gripper (również w obszarze UV i lakierów), wrzeciona, źle uszczelnione łożyska powoli, zapewniający dobre szybkich łożysk.