

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/glikol-etylenowy-ergolid-a-35c-20-l-p-707.html>

Glikol etylenowy ERGOLID A -35°C, 20 l

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	BORYSZEW

Opis produktu

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność

Glikol etylenowy jest związkiem chemicznym będącym jednocześnie najprostszym alkoholem polihydroksylowym i alkoholem cukrowym. Jest to silnie trująca substancja, dlatego nie nadaje się do spożycia doustnego – wykorzystuje się ją w przemyśle tworzyw sztucznych, w produkcji materiałów wybuchowych i w motoryzacji – jako składnik samochodowych płynów chłodniczych.

Glikol etylenowy - zastosowanie

Ergolid A jest niezamarzającym, wodnym roztworem glikolu etylenowego. Dzięki starannie dobranym składnikom **chroni instalację przed korozją, tworzeniem się osadów i zapobiega rozwojowi bakterii**, odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną, co znacznie wpływa na żywotność instalacji samochodowej. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu, co powoduje, że ważne miejsce w instalacji zajmuje glikol etylenowy. Ergolid w płynie przeznaczony jest również do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła. Umożliwia pracę w zakresie temperatur od -35°C do 106°C.

Ergolidu nie należy mieszać z innymi mediami (również z wodą), gdyż może to pogorszyć ich właściwości użytkowe. Sklep internetowy Danoil oferuje odpowiednio stężoną substancję, jaką jest glikol etylenowy. Cena jest przystępna, biorąc pod uwagę wydajność produktu – to przekłada się na jakość naszych artykułów do instalacji chłodniczych.

Oferowany przez nas glikol etylenowy - płyn Ergolid, produkcji firmy Boryszew S.A., jako jeden z nielicznych posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty, które gwarantują, że będzie on spełniał wymagania stawiane wyrobom instalacyjnym.

O najwyższej jakości świadczą zdobyte wyróżnienia, jak np. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich (2001), statuetka Złotego Orbitala (2003) - głównego wyróżnienia Rynku Chemicznego, wyróżnienie miesięcznika "Rynek Instalacyjny" (2004), nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" (2006).

Glikol etylenowy Ergolid - specyfikacja:

- Gęstość: 1,059 g / cm³
- pH: 7,5 - 9,5
- Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż: 8 cm³0,1 n HCL w 20 ml
- Temperatura zespolenia: -31°C
- Lepkość kinematyczna: 0,0425 cm²/s (przy 10°C); 0,0303 cm²/s (przy 20°C); 0,0145 cm²/s (przy 50°C)
- Refrakcja: 1,3773
- Przewodnictwo elektryczne: 3500-4500 μs/cm
- Zawartość glikolu etylenowego: 39%