Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:22

Link do produktu: https://www.danoil.pl/glitherm-eko-20-c-p-930.html



GLITHERM EKO - 20 C

Producent	**GLITHERM**

Opis produktu

GLITHERM EKO KONCENTRAT i **GLITHERM EKO PRO KONCENTRAT** oraz gotowe płyny do kolektorów słonecznych**GLITHERM EKO i GLITHERM EKO PRO** produkowane są na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego. Zapewniają ochronę instalacji przed niskimi temperaturami oraz procesami korozji. Zabezpieczają układ przed powstawaniem osadów i rozwojem życia mikrobiologicznego. Są praktycznie neutralne wobec uszczelnień z tworzyw sztucznych, spawów i lutów stosowanych w instalacjach. Zapewniają prawidłową ochronę instalacji przez okres do 5 lat. Są nietoksyczne i łatwo biodegradowalne co sprawia , że ich stosowanie nie powoduje większych zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Na życzenie Klientów produkujemy płyny w dowolnej konfiguracji temperatur krystalizacji od - 10C do -50C. Dla naszej strefy klimatycznej zalecany jest płyn od -25C do -35C . Dobór właściwego płynu powinien wynikać ze specyfikacji urządzeń i zaleceń producentów instalacji.

GLITHERM EKO PRO - zalecany jest szczególnie do napełniania instalacji kolektorów próżniowych.Posiada odpowiednie właściwości odpornościowe na wysokie temperatury osiągane w kolektorach próżniowych podczas stagnacji do 300C. Ubytki płynu z instalacji należy uzupełniać wyłącznie płynem **GLITHERM EKO PRO**. Płynu w wersjach eksploatacyjnych nie należy rozcieńczać.

GLITHERM EKO - zalecany jest szczególnie do napełniania instalacji kolektorów płaskich oraz do układów kolektorów próżniowych. Płynu w wersjach eksploatacyjnych nie należy rozcieńczać.