



GLTHERM EKO - 35 C

Dostępność

Dostępny

Producent

GLTHERM

Opis produktu

Płyn solarny Glitherm eko-35 stosowany jest w instalacjach grzewczych, solarnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła przemysłu spożywczego. Ze względu na swoje właściwości staje się koniecznym elementem, jaki powinien wspomagać dane instalacje, aby mogły prawidłowo funkcjonować. Sklep internetowy danoil.pl oferuje produkty najwyższej jakości – wydajne koncentraty renomowanych producentów zajmujących się dystrybucją takich płynów jak **Glitherm eko-35**. Cena jest atrakcyjna, zważywszy na jego praktyczne zastosowanie.

Glitherm eko-35 – zastosowanie

GLTHERM EKO i GLTHERM EKO PRO to gotowe płyny do kolektorów słonecznych, produkowane są na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego o podwyższonej odporności na wysokie temperatury, jakie zachodzą w kolektorach próżniowych. Ich skład sprawia, że Glitherm eko- 35 jest bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i środowiska. Zapewniają ochronę instalacji przed niskimi temperaturami oraz procesami korozji. Zabezpieczają układ przed powstawaniem osadów i rozwojem życia mikrobiologicznego. Płyny solarne Glitherm są praktycznie neutralne wobec uszczelnień z tworzyw sztucznych, spawów i lutów stosowanych w instalacjach. Zapewniają prawidłową ochronę instalacji przez okres do 5 lat. Są nietoksyczne i łatwo biodegradowalne. Na życzenie Klientów produkujemy płyny w dowolnej konfiguracji temperatur krystalizacji od - 10C do -50C. Dla naszej strefy klimatycznej zalecany jest płyn od -25C do -35C . **Dobór właściwego płynu Glitherm powinien wynikać ze specyfikacji urządzeń i zaleceń producentów instalacji.**

Płyn solarny GLTHERM EKO PRO - zalecany jest szczególnie do napełniania instalacji kolektorów próżniowych. Posiada odpowiednie właściwości odpornościowe na wysokie temperatury osiągane w kolektorach próżniowych podczas stagnacji do 300C. Ubytki płynu z instalacji należy uzupełniać wyłącznie płynem GLTHERM EKO PRO. Płynu w wersjach eksploatacyjnych nie należy rozcieńczać.

Płyn solarny GLTHERM EKO - zalecany jest szczególnie do napełniania instalacji kolektorów płaskich oraz do układów kolektorów próżniowych. Płynu w wersjach eksploatacyjnych nie należy rozcieńczać.