

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 17:53

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/glitherm-et-35-c-p-935.html>



GLITHERM ET - 35 C

Producent

GLITHERM

Opis produktu

GLITHERM EKO KONCENTRAT i **GLITHERM EKO PRO KONCENTRAT** oraz gotowe płyny do kolektorów słonecznych **GLITHERM EKO** i **GLITHERM EKO PRO** produkowane są na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego. Zapewniają ochronę instalacji przed niskimi temperaturami oraz procesami korozji. Zabezpieczają układ przed powstawaniem osadów i rozwojem życia mikrobiologicznego. Są praktycznie neutralne wobec uszczelnień z tworzyw sztucznych, spawów i lutów stosowanych w instalacjach. Zapewniają prawidłową ochronę instalacji przez okres do 5 lat. Są nietoksyczne i łatwo biodegradowalne co sprawia, że ich stosowanie nie powoduje większych zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Na życzenie Klientów produkujemy płyny w dowolnej konfiguracji temperatur krystalizacji od -10C do -50C. Dla naszej strefy klimatycznej zalecany jest płyn od -25C do -35C. Dobór właściwego płynu powinien wynikać ze specyfikacji urządzeń i zaleceń producentów instalacji.

GLITHERM EKO PRO - zalecany jest szczególnie do napełniania instalacji kolektorów próżniowych. Posiada odpowiednie właściwości odpornościowe na wysokie temperatury osiągane w kolektorach próżniowych podczas stagnacji do 300C. Ubytki płynu z instalacji należy uzupełniać wyłącznie płynem **GLITHERM EKO PRO**. Płynu w wersjach eksploatacyjnych nie należy rozcieńczać.

GLITHERM EKO - zalecany jest szczególnie do napełniania instalacji kolektorów płaskich oraz do układów kolektorów próżniowych. Płynu w wersjach eksploatacyjnych nie należy rozcieńczać.