Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:57

Link do produktu: https://www.danoil.pl/klber-amblygon-ta-152-400g-p-543.html



KLÜBER AMBLYGON TA 15/2 400g

Dostępność	**Dostępny**
Producent	**KLUBER**

Opis produktu

WYCHODZIMY NAPRZECIW POTRZEBOM, POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

AMBLYGON TA 15/2 to smar stały na bazie oleju mineralnego i polimocznika, przeznaczony do długotrwałej

pracy w wysokich temperaturach. Stosowany do smarowania długotrwałego lub smarowania na cały okres

eksploatacji w przemyśle budowy maszyn, charakteryzuje się szerokim przedziałem temperatur pracy – aż do 150°C.

Smar AMBLYGON TA 15/2 cechuje dobra przyczepność,odporność na wodę gorącą i zimną, rozcieńczone zasady i

roztwory kwasów. Jest odporny na utlenianie i starzenie oraz chroni przed korozją.

Zalety zastosowania

- Uniwersalny smar do różnych zastosowań, w których występują duże obciążenia.

- Duża trwałość – nawet w wysokich temperaturach lub w obecności agresywnych mediów

- Duża trwałość dzięki wysokiej odporności na działanie wody i pary wodnej.

- Duża trwałość dzięki doskonałej przyczepności w węzłach tarcia.

- Lepszy efekt uszczelniający dzięki wysokiej przyczepności.

- Małe potrzeby konserwacyjne ze względu na dobre właściwości antykorozyjne.

AMBLYGON TA 15/2 to smar stały na bazie oleju mineralnego i polimocznika, przeznaczony do długotrwałej

pracy w wysokich temperaturach. Stosowany do smarowania długotrwałego lub smarowania na cały okres

eksploatacji w przemyśle budowy maszyn, charakteryzuje się szerokim przedziałem temperatur pracy – aż do 150°C.

Smar AMBLYGON TA 15/2 cechuje dobra przyczepność,odporność na wodę gorącą i zimną, rozcieńczone zasady i

roztwory kwasów. Jest odporny na utlenianie i starzenie oraz chroni przed korozją.