

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/kluber-amblygon-ta-152-1kg-p-2055.html>



KLUBER AMBLYGON TA 15/2 1kg

Opis produktu

Zalety zastosowania

- Uniwersalny smar do różnych zastosowań, w których występują duże obciążenia.
- Duża trwałość – nawet w wysokich temperaturach lub w obecności agresywnych mediów
- Duża trwałość dzięki wysokiej odporności na działanie wody i pary wodnej.
- Duża trwałość dzięki doskonałej przyczepności w węzłach tarcia.
- Lepszy efekt uszczelniający dzięki wysokiej przyczepności.
- Małe potrzeby konserwacyjne ze względu na dobre właściwości antykorozyjne.

AMBLYGON TA 15/2 to smar stały na bazie oleju mineralnego i polimocznika, przeznaczony do długotrwałej

pracy w wysokich temperaturach. Stosowany do smarowania długotrwałego lub smarowania na cały okres

eksploatacji w przemyśle budowy maszyn, charakteryzuje się szerokim przedziałem temperatur pracy – aż do 150°C.

Smar AMBLYGON TA 15/2 cechuje dobra przyczepność, odporność na wodę gorącą i zimną, rozcieńczone zasady i

roztwory kwasów. Jest odporny na utlenianie i starzenie oraz chroni przed korozją.

Zastosowanie

Smaru AMBLYGON TA 15/2 używa się do smarowania

łożysk i przegubów narażonych na wysokie temperatury i

duże obciążenia. Wśród przykładowych zastosowań

można wymienić:

- przenośniki,
- piece obrotowe rurowe,
- pompy wody,
- walcarki na gorąco,
- maszyny do nakładania nawierzchni drogowych,
- zawory zasuwowe,
- uszczelnienia,
- pralki i zmywarki,
- mechanizmy udarowe w narzędziach ręcznych z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
- przeguby i zawiasy,
- sworznie zwrotnic

Wskazówki dot. zastosowania

Przed zastosowaniem w produkcji seryjnej zalecamy sprawdzenie kompatybilności z elastomerami, w miarę możliwości w podzespole i w warunkach zbliżonych do występujących podczas rzeczywistej eksploatacji.

Okres magazynowania

Okres magazynowania wynosi ok. 60 miesięcy, o ile smar przechowuje się w nieotwieranych oryginalnych pojemnikach, w pomieszczeniach suchych i w temperaturach dodatnich.