



KLUBEROIL 4 UH1- 320 N

Producent

KLUBER

Opis produktu

- Wymagania określone w DIN 51517-3, CLP są spełnione przez lepkości ISO VG 68 wariantów do 680. olejów Klüberoil 4 UH1 N mogą być stosowane w przekładniach wymagających tych norm bez wcześniejszej zgody użytkownika na skrzyni biegów OEM, czy przestrzegane są noty aplikacyjne.
- Zarejestrowanych NSF H1 do stosowania w żywności i farmaceutycznych przetwarzania przemysłu, zgodne z FDA 21 CFR rozdział 178.3570.
- Posiadanie syntetycznego oleju bazowego polialfaolefiny, oleje Klüberoil 4 UH1 N posiadają znacznie wydłużony okres eksploatacji w porównaniu do oleju mineralnego i białym ze względu na doskonałą odporność na starzenie i utlenianie stabilności oleju bazowego. Interwały serwisowe może być przedłużony, aw niektórych przypadkach nawet żywotnościowe można osiągnąć.
- Ze względu na szeroki zakres temperatur usługi, to często wystarczy użyć tylko jednej klasy lepkości zarówno wysokich jak i niskich temperaturach.
- Dobre właściwości lepkościowo-temperaturowe umożliwia powstawanie wystarczającej powłoki smarującej, a także pod zwiększonym lub wysokich temperaturach.
- Ze względu na dobrą ochronę olejów "zużycie zarówno dla zębów przekładni i łożysk tocznych, że smarowane elementy osiągają obliczoną żywotność.