Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:29

Link do produktu: https://www.danoil.pl/kluberoil-4-uh1-680-n-p-1601.html

KLUBEROIL 4 UH1- 680 N

Producent	**KLUBER**

Opis produktu

- Wymagania określone w DIN 51517-3, CLP są spełnione przez lepkości ISO VG 68 wariantów do 680. olejów Klüberoil 4 UH1 N mogą być stosowane w przekładniach wymagających tych norm bez wcześniejszej zgody użytkownika na skrzyni biegów OEM, czy przestrzegane są noty aplikacyjne.

- Zarejestrowanych NSF H1 do stosowania w żywności i farmaceutycznych przetwarzania przemysłu, zgodne z FDA 21 CFR rozdział 178.3570.

  Posiadanie syntetycznego oleju bazowego polialfaolefiny, oleje Klüberoil 4 UH1 N posiadają znacznie wydłużony okres eksploatacji w porównaniu do oleju mineralnego i białym ze względu na doskonałą odporność na starzenie i utlenianie stabilności oleju bazowego. Interwały serwisowe może być przedłużony, aw niektórych przypadkach nawet żywotnościowe można osiągnąć.

- Ze względu na szeroki zakres temperatur usługi, to często wystarczy użyć tylko jednej klasy lepkości zarówno wysokich jak i niskich temperaturach.

- Dobre właściwości lepkościowo-temperaturowe umożliwia powstawanie wystarczającej powłoki smarującej, a także pod zwiększonym lub wysokich temperaturach.

- Ze względu na dobrą ochronę olejów "zużycie zarówno dla zębów przekładni i łożysk tocznych, że smarowane elementy osiągają obliczoną żywotność.