

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/klubersynth-lp-42-32-1-kg-p-1807.html>



# KLUBERSYNTH LP 42-32 1 KG

Producent

**KLUBER**

## Opis produktu

Klübersynth PR 42-32 jest dynamicznie lekki, w pełni syntetyczny smar. Zakres temperatury wynosi ok. -50 ° C do 150 ° C. W przeciwieństwie do konwencjonalnych smarów Klübersynth LP 42-32 nie staje się pasty przy obciążeniu termicznym, a jej granica płynięcia nie ulega zwiększeniu. Zamiast tego, smar staje się trochę bardziej miękki, zapobiegając w ten sposób części zużycia i kurzu dokonywania pasty smaru. Smarowność zapewniona przez dłuższy okres czasu. Dobra odporność na starzenie się produktu i jego doskonała ochrona na korozję i ścieranie sprawiają, że idealnie długoterminowe i trwałość smaru. Elementy maszyn smarowane Klübersynth LP 42-32, osiągać bardzo niskie momenty rozpoczęcia i prowadzenia, nawet przy bardzo niskich temperaturach.

## Korzyści dla Twojej aplikacji

- Syntetyczny smar niskotemperaturowy
- Hamuje korozję cierną
- Stabilne termicznie, nie staje się w postaci pasty
- Wysoka odporność na ścieranie i korozję
- Wskaźnik UV dla zapewnienia jakości w 366 nm
- Smar Starter wg. Bosch standardowy N28 FT 1022-002 (dawniej VS 18570-Ft)

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę dostępność