

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/mobil-3000-xe-5w-30-5l-p-430.html>



MOBIL 3000 XE 5W-30 5L

Producent

MOBIL

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest syntetycznym, wysokowydajnym i niskopopiołowym olejem silnikowym opracowanym z myślą o przedłużeniu żywotności i utrzymaniu wydajności systemu redukcji emisji spalin w pojazdach napędzanych zapasem benzyny i olejem napędowym.

[illegible]

Mobil Super 3000 XE 5W-30 spełnia lub przewyższa

następujące wymagania:

ACEA C3

API SM/SL

Mobil Super 3000 XE 5W-30 posiada następujące aprobaty

producentów:

General Motors Service Fill dexos2™ (license number GB1A0914015)

BMW Longlife 04

Dopuszczenie MB 229.31

Dopuszczenie MB 229.51

Volkswagen (benzyna / Diesel) 502 00 / 505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest rekomendowany przez

ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CF

Ford WSS-M2C917-A

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Lepkość kin., ASTM D 445
 cSt w temp. 40°C
 cSt w temp. 100°C
 Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874
 Fosfor
 Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92
 Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052
 Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97

