



MOBIL DTE 22 20L

Producent

MOBIL

Opis produktu

Wysokiej jakości olej hydrauliczny o doskonałych właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczony do smarowania różnego rodzaju sprzętu

hydraulicznego. Zapewnia on doskonałą trwałość oleju i filtrów oraz optymalną ochronę sprzętu, redukując zarówno koszty eksploatacji maszyn jak i wydłużając ich trwałość i niezawodność. Olej ten został opracowany we współpracy z wiodącymi producentami sprzętu z myślą o zaspokojeniu rygorystycznych wymagań układów hydraulicznych wykorzystujących wysokociśnieniowe, wysokowydajne pompy, jak również wymagań krytycznych elementów układów hydraulicznych, takich jak serwowozy o małym prześwicie czy sterowane numerycznie (NC) obrabiarki. Oleje te spełniają rygorystyczne wymagania szerokiej gamy układów hydraulicznych oraz odpowiadają na zapotrzebowanie producentów komponentów wykonanych z różnych metali, oferując możliwość stosowania jednego produktu w wielu aplikacjach.

Olej Mobil DTE 22 opracowany został na bazie wysokojakościowych olejów bazowych i doskonale stabilizowanego pakietu dodatków uszlachetniających, które neutralizują tworzenie się korozyjnych substancji. Opracowane z myślą o układach pracujących w ciężkich warunkach, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony przed zużyciem i zabezpieczenie za pośrednictwem wytrzymałego filmu olejowego. Może jednak też być wykorzystywany w warunkach, w których zaleca się oleje hydrauliczne bez dodatków typu AW.

- Układy hydrauliczne wrażliwe na tworzenie się osadów, takie jak wyspecjalizowane obrabiarki sterowane numerycznie (NC), szczególnie tam, gdzie wykorzystywane są serwowozy o małym prześwicie
- Tam, gdzie nie da się uniknąć małych ilości wody
- Aplikacje, w których tworzą się szlamy i osady przy wykorzystywaniu konwencjonalnych olejów
- W układach zawierających przekładnie i łożyska
- Układy wymagające zdolności do przenoszenia wysokich obciążeń oraz wysokiego poziomu ochrony przed zużyciem
- Układy, w których istotne jest zabezpieczenie przed korozją, ponieważ występowanie w nich niewielkiej ilości wody w oleju jest nieuniknione
- Maszyny wyposażone w szeroką gamę komponentów wykonanych z różnorodnych metali