



MOBIL DTE 24 20L

Producent

MOBIL

Opis produktu

Użytkując różnorodne maszyny i urządzenia, liczymy na to, że będą nam długo służyć, a ich działanie zostanie pozbawione awarii. Z tego względu poddajemy je niezbędnej konserwacji, w wyniku której zwiększa się żywotność. Bardzo ważną rolę odgrywa układ hydrauliczny, dlatego trzeba zadbać o to, aby był odpowiednio naoliwiony. Mobil DTE 24 to produkt, który najlepiej sprawdza się w tej roli. To wysokojakościowy olej hydrauliczny stworzony w oparciu o najlepsze oleje bazowe, zawiera także dodatki przeciwzużyciowe gwarantujące większą żywotność. To produkt odporny na tworzenie się osadów, dzięki czemu pomaga zachować czystość i niezachwiane działanie poszczególnych układów.

Oferta na miarę Twoich potrzeb

W naszej bogatej ofercie znajduje się mobil DTE 24 – karta cena jest wyjątkowo atrakcyjna, dlatego zachęca wielu Klientów do kupna naszych produktów wykorzystywanych do smarowania sprzętu hydraulicznego. Dzięki wysokiej jakości olej hydrauliczny jest wydajny i może pozostawać otwarty przez długi czas – nie traci wtedy swoich właściwości. Spełnia wszystkie wymagania dotyczące tego rodzaju wyrobów, dzięki czemu odpowiada najwyższym oczekiwaniom względem elementów konserwujących poszczególne układy. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami możemy zaoferować wysokiej jakości produkty – wydajne smary wydłużające czas pracy filtrów i poprawiające działanie systemów hydraulicznych nawet wtedy, gdy warunki użytkowania są utrudnione.

Do czego służy olej hydrauliczny?

Wysokiej jakości olej hydrauliczny o doskonałych właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczony do smarowania różnego rodzaju sprzętu hydraulicznego. Zapewnia doskonałą trwałość oleju i filtrów oraz optymalną ochronę sprzętu, redukując zarówno koszty eksploatacji maszyn jak i wydłużając ich trwałość i niezawodność. Olej ten został opracowany we współpracy z wiodącymi producentami sprzętu z myślą o zaspokojeniu rygorystycznych wymagań układów hydraulicznych wykorzystujących wysokociśnieniowe, wysokowydajne pompy, jak również wymagań krytycznych elementów układów hydraulicznych, takich jak serwowozy o małym prześwicie czy sterowane numerycznie (NC) obrabiarki. Oleje te spełniają rygorystyczne wymagania szerokiej gamy układów hydraulicznych oraz odpowiadają na zapotrzebowanie producentów komponentów wykonanych z różnych metali, oferując możliwość stosowania jednego produktu w wielu aplikacjach.

Właściwości Mobil DTE 24

Olej Mobil DTE 24 opracowany został na bazie wysokojakościowych olejów bazowych i doskonale stabilizowanego pakietu dodatków uszlachetniających, które neutralizują tworzenie się korozyjnych substancji. Opracowane z myślą o układach pracujących w ciężkich warunkach, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony przed zużyciem i zabezpieczenie za pośrednictwem wytrzymałego filmu olejowego. Może jednak też być wykorzystywany w warunkach, w których zaleca się oleje hydrauliczne bez dodatków typu AW.

Mobil DTE 24 – karta charakterystyki

- Układy hydrauliczne wrażliwe na tworzenie się osadów, takie jak wyspecjalizowane obrabiarki sterowane numerycznie (NC), szczególnie tam, gdzie wykorzystywane są serwowozy o małym prześwicie
- Tam, gdzie nie da się uniknąć małych ilości wody
- Aplikacje, w których tworzą się szlamy i osady przy wykorzystywaniu konwencjonalnych olejów
- W układach zawierających przekładnie i łożyska
- Układy wymagające zdolności do przenoszenia wysokich obciążeń oraz wysokiego poziomu ochrony przed zużyciem

-
- Układy, w których istotne jest zabezpieczenie przed korozją, ponieważ występowanie w nich niewielkiej ilości wody w oleju jest nieuniknione
 - Maszyny wyposażone w szeroką gamę komponentów wykonanych z różnorodnych metali