

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 08:30

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/mobil-nuto-h-68-20l-p-452.html>



MOBIL NUTO H 68 20L

Producent

MOBIL

Opis produktu

- Olej Esso Nuto H 68 spełnia lub przekracza następujące specyfikacje branżowe:

- DIN 51524 HLP (2006)
- ISO 11158 TYPE HM (1997)

Olej posiada aprobaty:

- Denison HF-0
- Cincinnati Machine P-69
- Vickers I-286-S
- Vickers M-2950-S

Zastosowanie:

- Układy współpracujące z pompami zębatymi, łopatkowymi i pompami tłokowymi radialnymi i osiowymi, w których zalecane jest stosowanie przeciwzużyciowych olejów hydraulicznych
- Układy hydrauliczne, gdzie nieuniknione są zanieczyszczenia lub wycieki
- Układy pracujące w warunkach niewielkiego zawilgocenia, które może wpływać niekorzystnie na część układu
- Układy współpracujące z przekładniami i łożyskami, wymagające oleju o dobrych właściwościach przeciwzużyciowych
- Układy, w których istotne jest zabezpieczenie przed korozją za pomocą filmu smarnego, takie jak układy z obecnością niewielkiej ilości wody