

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/mobil-pegasus-1-sae-15w-40-208l-p-338.html>



MOBIL PEGASUS 1 SAE 15W-40 208L

Producent **MOBIL**

Opis produktu

W pełni syntetyczny olej do silników gazowych bziparafinovie. Zapobiega tworzeniu się osadów popiołu, depozytów w rowkach i na skoczków tłoki, tuleje cylindrowe Teaser zużycia gniazd zaworów i twarzy. Olej posiada wyjątkową odporność na utlenianie.

Olej zapewnia dobrą sprawność początkowy i skuteczną możliwość smarującego w niskiej temperaturze. Olej ten charakteryzuje się niską lotnością, która powoduje znaczne zmniejszenie zużycia oleju oraz poprawienia smarowania zaworu. Z uwagi na wyjątkowe właściwości wiskozymetru i niski współczynnik tarcia wewnętrznego oleju, mniejsze straty energii i zapewnia potencjalne oszczędności paliwa, w szczególności w warunkach zmiennego obciążenia, prędkości i temperatury.

Mobil Pegasus 1 jest zalecane dla wielu typów silnika gazowego. W szczególności, olej nadaje się do szybkich, czterosurowy turbodoładowanych i wolnossących silników gazowych, zwykle wymagających użycia olejów o 0,5% zawartości popiołu. Jest to doskonały olej do silników pracujących jako ubogiej mieszanki i ilościach. Idealny do kogeratsionnyh instalacji i pracy w niskich temperaturach, ze względu na jego zdolność do pracy w szerokim zakresie temperatur, lepszą ochronę silnika i wydłuża oleju życia oleju Mobil Pegasus 1.

W pełni kompatybilny ze wszystkimi rodzajami powszechnie stosowanych w silnikach gazowych i uszczelnień z olejami mineralnymi, ale mieszaniny Oleje nie zapewniają nieodłączne zalety tej wyjątkowej oleju. Mogą być stosowane w silnikach działających na paliwo gazowe z alternatywnego źródła, o niskiej zawartości siarkowodoru.

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ° C (ASTM D445): 93,8 cSt
Lepkość kinematyczna przy 100 ° C (ASTM D445): 13,0 cSt
Wskaźnik lepkości (ASTM D 2270): 137
Temperatura krzepnięcia (ASTM D97): -48 ° C
Temperatura zapłonu (ASTM D92): 238 ° C
Zawartość Popiół siarczanowy (ASTM D 874): 0,51% masy
Liczba zasadowa (ASTM D 2896): 6,5 mg KOH / g
Gęstość: Nie określono

MB 226,9. MAN. M 3271-1. MAN. M 3271-2. MWM GmbH TR 0199-99-2105 / 7. Oleje smarowe do silników gazowych. VOLVO: silników napędzanych CNG BUS. WARTSILA NSD: W25SG.

PROSIMY O KONTAKT NASI DORADCY ZAPEWNIĄ PAŃSTWU BEZPŁATNE I KOMPLEKSOWE DORADZTWO TECHNICZNE