

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 05:10

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/mobil-shc-cibus-320-20l-p-438.html>



# MOBIL SHC CIBUS 320 20L

Producent

**MOBIL**

## Opis produktu

Mobil SHC Cibus to środki smarne przeznaczone do stosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego, opracowane specjalnie pod kątem maksymalnego wzrostu produktywności. Pomagają w osiągnięciu odpowiedniej jakości żywności i zapewniają, dzięki swoim doskonałym charakterystykom, odpowiedni poziom ochrony w wielu różnorodnych procesach w sektorze spożywczym i branży napojów. Naukowo opracowane oleje serii Mobil SHC Cibus, produkowane na bazie olejów syntetycznych i przeznaczone do układów hydrauliki, sprężarek, przekładni oraz stosowane jako czynnik cieplny, odznaczają się długim okresem eksploatacji i doskonałymi właściwościami smarnymi w skrajnych temperaturach, pracując i w zamrażarkach, i w piecach.

Produkty serii Mobil SHC Cibus posiadają świadectwo rejestracji NSF H1 i nadają się do stosowania wszędzie tam, gdzie może dojść do incydentalnego kontaktu środków smarnych z żywnością. Ponadto oleje te – jako produkty **bezwonne, spełniające wymogi koszerności i diety halal, bezglutenowe, bezpszeniczne i bez alergenów orzechów arachidowych** – mogą sprostać wymaganiom, jakie niesie z sobą wieloreligijność (wielokulturowość) świata w skali globalnej i lokalnej oraz zapewnić Państwa klientom dużą elastyczność doboru procesów przetwórczych. Co więcej, produkty te są zgodne z odpowiednimi specyfikacjami DIN dotyczącymi klas lepkościowych dla olejów hydraulicznych, sprężarkowych, przekładniowych i stosowanych w charakterze czynnika grzejącego.

Oleje przekładniowe Mobil SHC Cibus mogą także, w porównaniu z olejami przekładniowymi ExxonMobil na bazie olejów mineralnych, przynosić określone oszczędności w zużyciu energii. Na przykład, podczas testów porównawczych z wykorzystaniem jednej z prawnie zastrzeżonych metod badawczych wykazano, że zastosowanie w przekładni ślimakowej oleju Mobil SHC Cibus 460 daje, w porównaniu z Mobilgear 600 XP 460, **oszczędność energii rzędu 3%**.

### Zastosowanie:

- **Mobil SHC Cibus 32, 46, 68** - do stosowania odpowiednio w układach łańcuchowych, układach hydrauliki i sprężarkach
- **Mobil SHC Cibus 150, 220, 320 i 460** - dla pomp, łożysk i przekładni
- **Mobil SHC Cibus 32 HT** - jako w pełni syntetyczny czynnik grzejny, spełniający wymagania klasy HT-1 i posiadający odpowiednie świadectwo rejestracji

### Normy i dopuszczenia:

- NSF H1
- FDA 21CFR 178.3570
- Koszerne
- Halal
- Dopuszczenie Kanadyjskiej Agencji Inspekcji Żywności

---

• **DIN 51517-3: 2011-08**

---