

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/mobil-super-3000-xe-5w-30-1l-p-456.html>



MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 1L

Producent **MOBIL**

Opis produktu

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest syntetycznym, wysokowydajnym i nisko-popiołowym olejem silnikowym opracowanym z myślą o przedłużeniu żywotności i utrzymaniu wydajności systemu redukcji emisji spalin w pojazdach napędzanych zarówno benzyną jak i olejem napędowym.

Przyczynia się do utrzymania wydajności systemu redukcji emisji spalin w pojazdach zarówno z silnikami Diesla jak i benzynowymi. Dostawca: Danoil


Formulacja oleju Mobil Super 3000 XE 5W-30 spełnia najnowsze specyfikacje dla olejów silnikowych określone przez głównych producentów samochodów i jest kompatybilna z większością nowoczesnych filtrów zanieczyszczeń dla silników Diesla oraz wszystkich konwerterów katalitycznych dla silników benzynowych.

Olej Mobil Super 3000 XE 5W-30 oferuje doskonałe parametry zarówno przy bardzo wysokiej jak też bardzo niskiej temperaturze roboczej oraz przedłużone zabezpieczenie silnika przed zużyciem, powstawaniem osadów i szlamu.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest szczególnie zalecany do użytku w pojazdach marki Mercedes-Benz (dla których wymagane jest dopuszczenie MB 229.31 lub 229.51), w pojazdach marki BMW (w których wymagany jest olej Longlife Oil 04) jak również w pojazdach marki Volkswagen (dla których wymagane jest dopuszczenie VW 502 00 / 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest również przeznaczony do użytku w silnikach TDI Volkswagena z pompowtryskiwaczami (przerwy międzyserwisowe: 15000 km / 1 rok), dla których wymagane jest dopuszczenie VW 505 01 oraz w silnikach dla Forda Galaxy 1,9L Turbo Diesel, które wymagają dopuszczenia VW 505 01 lub Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 posiada dopuszczenie General Motors Service Fill dexos2™, które jest wymagane dla wszystkich nowych modeli 2010 GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami Diesla oraz benzynowymi. Producenci GM/Opel zalecają stosowanie specyfikacji dexos2™ jako kompatybilnej ze



Lepkość kin., ASTM D 445

cSt w temp. 40°C

cSt w temp. 100°C

Próbki siarsenyku (ja%], AS/OpE 87M-LL-A-025 oraz GM-B-LL-025). Ole

Fosfor

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92
60-100 mm (6-in.) ball (cone) flat tip

Głównymi załącznikami do Certyfikatu jest:

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97

Mobil Super 3000 XE 5W-30 spełnia lub przewyższa

Wymagania: 30 spełnia lub przewyższa
Wskazanie: 3000 XE 5W-30 posiada następujące aprobaty:

Model: **BMW 3000 XE SW** 30 posada następujące:

Wartość: 502.00 / 505.00 / 505.01

FORD-WSS-M2C917-A

Mobil Super 3000 XE 5W-30