

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/mobil-vactra-no1-208l-p-357.html>



MOBIL VACTRA NO.1 208L

Dostępność	Dostępny
Producent	MOBIL

Opis produktu

Oleje serii numerowanej **Mobil Vactra** są najwyższej jakości olejami zaprojektowanymi specjalnie dla spełnienia wymogów nowoczesnych wysokowydajnych obrabiarek pod kątem precyzji, oddzielania od chłodziw obróbkowych na bazie wody i ochrony sprzętu.

Produkty serii numerowanej Mobil Vactra są zalecane do smarowania systemów prowadnic w obrabiarkach. Olejów tych można używać ze wszystkimi rodzajami materiałów ślizgowych: żeliwnymi, stalowymi i niemetalowymi. Produkty serii numerowanej Mobil Vactra można dozować ręcznie, za pomocą smarownic zasilanych pod ciśnieniem lub w systemie swobodnego obiegu oleju. Są one odpowiednie do użytku w systemach hydraulicznych i przekładniach obrabiarek pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń.

- Oleje serii Mobil Vactra nadają się do stosowania w sprzęcie wymagającym specyfikacji Cincinnati Machine P53, P47 oraz P50.
- Mobil Vactra Oil No. 1 i No. 2 jest zalecany dla prowadnic poziomych na małych lub średnich obrabiarkach. Nadają się także do stosowania w systemach obiegowych w dużych maszynach oraz jako olej hydrauliczny w obrabiarkach pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń.
- Mobil Vactra Oil Nr 3 i Nr 4 zalecane są zwykle dla dużych maszyn, gdzie ciśnienia prowadnic są wysokie i gdzie wymagana jest precyzja. Zaleca się je także dla prowadnic pionowych i pochyłych, gdzie mogą występować problemy z wyciekami oraz dla mechanizmów przekładniowych w obrabiarkach pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń.
- Oleje z serii numerowanej Mobil Vactra można stosować do smarowania śrub z nakrętką kulkową, prowadnic liniowych, wrzecienników, śrub przenoszących
- Oleje z numerowanej serii Mobil Vactra są zalecane do aplikacji, w których zanieczyszczenie chłodziw wodnych konwencjonalnym olejem mineralnym skraca ich przydatność eksploatacyjną

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność