

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-1000-tread-paste-1-kg-p-145.html>



MOLYKOTE 1000 TREAD PASTE 1 KG

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

PROSIMY O KONTAKT

Solidna Pasta smar do połączeń śrubowych metalowych; nie zawiera ołowiu ani niklu.

Aplikacje

Nadaje się do połączeń śrubowych, które są narażone na działanie wysokich temperatur do 1100 ° C i do efektów korozyjnych i które po zamontowaniu i początkowej eksploatacji, muszą być ponownie zaciśnięte lub rozłączone. W celu zapewnienia stałej wstępnie podkreślając siły, jednolite i stabilne współpracowników efficients tarcia smaru są konieczne.

Używany z powodzeniem do śrub głowicy, wkrętami dysz wtryskarek tworzyw sztucznych, połączeń śrubowych w przemyśle chemicznym, a także do pierścieni napinających wirówek.

Funkcje

Można stosować w szerokim zakresie temperatur (-30 ° C do + 1100 ° C). Wysoka nośność łożyska. Umożliwia nieniszczących demontaż, nawet po długim okresie użytkowania w wysokich temperaturach. Współczynnika tarcia niezmienną w obszarze olejowanych śrub, nawet po kilku śrub regulacji naciągu i procesów poluzowanie.

Skład

Stałe smary - Olej mineralny - zagęszczacz - Sproszkowany metalu

Jak korzystać

Jeśli to możliwe, należy oczyścić gwint oraz śruby z drucianą szczotką. Rozłożone odpowiedniej ilości pasty na gwint, aż do nasady w celu uzyskania dobrego uszczelnienia. Aby nie zmienia właściwości pasty nie należy mieszać smarem lub olejów. Wskazane jest, aby korzystać z aplikacji aerozoli należy stosować więcej szybko i czysto włączyć ten produkt do większych powierzchni.

Uwaga: współczynnik tarcia (8,8 szerniałe powierzchni) Temat - szerniałe 0,11

Head - szerniałe 0,10