

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 05:49

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-3400a-5-kg-p-1307.html>



MOLYKOTE 3400A 5 KG

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

jest ołów powłoka darmo, tarcie, które zapewnia doskonałe smarowanie i ochronę antykorozyjną. Ten innowacyjny produkt posiada wysoką nośność, doskonałą przyczepność do metalu, jak również posiadający wysoką odporność na olej i paliwo. Jest to smar utwardzania ciepła, które jest przygotowane do połączeń metal / metalu w średnich i ciężkich ładunków i powoli średnich szybkich ruchów. Smar specjalne ma również dobrą odporność na działanie rozpuszczalników i niski współczynnik tarcia. Jest dobrze nadaje się do zastosowań motoryzacyjnych, które obejmują sworznie, sprężyny, łożyska powierzchnię i powiązań. Może on być również stosowany w połączeniach gwintowanych łączników, mechanizm serwo łożysk instrumentów.

smar jest w kolorze szarym o gęstości 1,2 g / ml w 20 stopniach Celsjusza. 3 godziny w temperaturze 260 ° C i zaawansowanym produktem nie wykazują utraty przyczepności. Rozpylanie i zanurzenie aplikacji, smar zapewniają odporność na korozję bez czerwonego pyłu przez ponad 500 godzin. Korzystanie z aplikacji dip-spinning, odporność na korozję, bez czerwonego pyłu jest ponad 240 godzin na ASTM-B117, DIN 50021.

OPAKOWANIA 500G,5KG,20KH