

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 13:27

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-3402c-lf-5-kg-p-1308.html>



MOLYKOTE 3402C LF 5 KG

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Molykote® 3402C. Szara powłoka przeciwтарыowa (dyspersja) na bazie dwusiarczku molibdenu i organicznego spoiwa, środków smarnych, inhibitorów korozji utwardzana w temperaturze otoczenia. Doskonałe połączenie smarowania aluminium i stali, zabezpieczenie przed korozją oraz odporność na ścieranie, wysokie ciśnienie i łatwość utwardzania sprawia, że znajduje szereg zastosowań do: mechanizmów sterujących i napędowych środków transportu lądowego i samolotów. Smarowanie gwintów, osi także młotów pneumatycznych narażonych na duże wibracje, wrzecion, szyn przesuwnych, przewodnicach ślizgowych; wózków. Polecany szczególnie jako długoterminowy suchy smar w warunkach dużego zapylenia ponieważ nie ma tendencji do przylegania do niej brudu, piachu i innych zanieczyszczeń stałych. Jest to idealna powłoka smarna dla elementów, które nie mogą być poddane obróbce cieplnej. Ceniony produkt przez wielu producentów broni. Podstawowy skład produktu DC 3402; alkohol izopropylowy 45%, alkohol butylowy 22%, etanol, (2-etoksyetylo etyl) 3%, octan winylu, (alkohol poliwinylowy) 5%, tlenek antymonu, (trójtlenku antymonu) 10%, siarczek molibdenu, (dwusiarczek molibdenu) 10%, basic fosforyn u (fosfonian) 3%, ester fenylowy 2 %, oraz związki lotne. Płaszczyzny pokryteMolykote3402 mogą być smarowane innymi smarami, co jeszcze bardziej zwiększy efekt smarowania.

Opakowania - Puszka: 500g; Pojemnik: 5kg.

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność