

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 00:36

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-7348-op-0-4-kg-p-475.html>



MOLYKOTE 7348 OP. 0,4 KG

Dostępność

Na zamówienie

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Jasnobeżowy silikonowy z zagęszczaczem litowym wraz z dodatkami teflonu (PTFE) i przeciwutleniaczami między innymi, antyoksydant opracowany do długotrwałego smarowania łożysk tocznych pracujących w wysokich temperaturach (230°C a krótkotrwale do 250 °C), łańcuchów transportowych i innych elementów ruchomych pracujących w piecach (np. łożyska ślizgowe), okleiniarkach, elementach pakujących w temperaturze. Inne ciekawe zastosowania smaru DC Molykote7348 to węzły smarne w autoklawach, automaty oklejające fornire w przemyśle meblarskim, łożyska wentylatorów w piecach, suszarniach i urządzeniach do klimatyzacji, urządzeniach do podgrzewania asfaltu, urządzeniach do farb termoplastycznych stosowanych do malowania znaków na asfalcie. Dzięki unikalnemu składowi smar charakteryzuje bardzo długą żywotnością i zdolnością smarną, niskim parowaniem, wysoką odpornością na utlenianie, odporność na wymywanie przez wodę, zapobiega zjawisku stick-slip (drgania cierne) i może być stosowany na mokrej nawierzchni i w warunkach silnego zapylenia. Sposób aplikacji jest typowy dla smarów o gęstości NGL 2. Wyczyść punkty które mamy smarować. Nakładać pędzlem, szpachlą, smarownicą lub automatycznym urządzeniem smarującym. Smar z powodzeniem można stosować w systemach centralnego smarowania.