

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-d-708-5-kg-p-1219.html>



MOLYKOTE D 708 5 KG

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Molykote D-708 jest powłoką przeciwdblaskową tarcia, który jest używany do ochrony smarowania / korozji metalu / tworzywa sztucznego i metalu / par plastikowych ramach małych i średnich obciążeniach. Ta zaawansowana materiał zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i niski współczynnik tarcia. Utwardzony będzie miał zakres temperatur od -60 do 240 stopni Celsjusza. Produkt ten nadaje się również do zastosowań w motoryzacji, w tym części składowe pasów bezpieczeństwa, zamków do drzwi oraz części transmisji.

Molykote D 708 AF Powłoka ma gęstość 0,95 g / ml w temperaturze 25 stopni Celsjusza, a temperatura zapłonu jest w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Czas utwardzania trwa około 60 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza i 20 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Wygląd wizualny tego materiału jest błyszczący, czarny. Molykote D-708 jest specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić ochronę przed korozją i właściwości smarnych, jak również gładkość powierzchni o wysokiej jakości. Ten produkt jest dyspersja smarów stałych w układzie rozpuszczalników żywicy organicznej

Przed użyciem **Molykote D708 tocznych powłoki** zaleca się dobrze wymieszać. Wszystkie powierzchnie powinny być oczyszczone i odtłuszczone przed zastosowaniem. Ta innowacyjna powłoka jest sformułowany, aby być stosowane przez każdą zanurzenie lub natrysk. Grubość warstwy musi być pomiędzy 5-15 um dla materiału prawidłowo. Lepkość można regulować przez rozcieńczenie powłokę z ketonu metyloowo-etylowego (MEK) w rozpuszczalniku. Produkt ten jest dobrze nadaje się do zastosowań motoryzacyjnych, jak również wiele innych ale nie badano nie za nadające się jako powłokę przeciwciernej do zastosowań farmaceutycznych i medycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego materiału, skontaktuj Krayden i certyfikowany przedstawiciel pomoże Państwu na wszelkie pytania, które mogą mieć.

Podczas przenoszenia powłoki, zaleca się, aby przeczytać i zrozumieć odpowiednich środków ostrożności i informacje na temat przechowywania Molykote D-708 MSDS. Powłoka przeciwdblaskowa friction będzie miał trwałość 6 miesięcy, jeżeli jest przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej -18 stopni Celsjusza. **Molykote D-708** oferowany jest w 18-litrowych wiader. Współczynnik tarcia wynosi 0,11, a wytrzymałość na ściskanie Falex 1220 niutonów na ASTM D 2625.

Molykote jest dobrze znany na całym świecie dla rozwoju innowacyjnych smarów specjalistycznych przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu. Badania i rozwój oddany do każdego produktu jest to, co sprawia, że smary MOLYKOTE tak zaawansowane i najnowocześniejsze. Molykote D-708 jest smarem tarcie state-of-the-art wykorzystywane do smarowania w metalu do metalu i metalu do połączeń z tworzyw sztucznych, oferując doskonałą ochronę przed korozją.

• opakowanie: puszka: 500g; pojemnik: 5kg, 50kg