Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:30

Link do produktu: https://www.danoil.pl/molykote-g-1502-fm-400g-p-1153.html



MOLYKOTE G 1502 FM 400G

Dostępność	**Dostępny**
Producent	**MOLYKOTE**

Opis produktu

- do zastosowania w przemyśle spożywczym.
-
-
- .**Opracowany, aby zapewnić większą odporność na utlenianie, ochronę antykorozyjną, zdolność przenoszenia obciążeń i dłuższą żywotność niż konwencjonalne smary.**
- Kompatybilny z większością podłoży przemysłowych i inżynieryjnych w tym wielu tworzywami sztucznymi i materiałami gumowymi.

Dopuszczenie NSF H1. Spełnia normę FDA 21 CFR 178.3570 - przypadkowy/incydentalny kontakt z żywnością.

Typowe zastosowania

Do zastosowań, w których preferowany jest smar o wysokiej lepkości. Typowe zastosowania : łańcuchy, krzywki, przekładnie otwarte, zawory i zębatki gdzie dostaje się woda/mgła wodna lub może dojść do całkowitego wypłukania smaru przez wodę.

Parametry

Kolor : biały

Temperatura pracy : -40 do 150 oC

Skład : Zagęszczacz aluminiowy. Polialfaolefin (PAO) olej bazowy. Wzmocniony specjalnie dobranymi stałymi środkami smarnymi.

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność.