Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:35

Link do produktu: https://www.danoil.pl/molykote-g-68-5-kg-p-1146.html



MOLYKOTE G-68 5 KG

Dostępność	**Dostępny**
Producent	**MOLYKOTE**

Opis produktu

Molykote G 68 jest wysoka odporność na działanie wody, niski współczynnik tarcia, tworzywa sztucznego i stali smaru przekładniowego. Ten zaawansowany materiał składa się z mydłem litowym, olej mineralny, polyalphaolefine, dodatków EP i smarów stałych. Produkt stosowany jest przede wszystkim w tryby elektrycznych szczoteczek do zębów i niszczarki dokumentów. Posiada również doskonałą kompatybilność z większości tworzyw sztucznych.
Molykote G 68 to półsyntetyczny smar, który jest koloru beżowego. Gęstość produktu w 20 ° C wynosi 0,85 g na ml a temperatura pracy wynosi od -30 do 140 ° C. Zgodnie z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) 2176 Punkt zrzutu Molykote G 68 jest w temperaturze 190 stopni Celsjusza. Lepkość kinetyczna / kinetyczna wynosi 75 centystoksów i nośność wynosi 1900 4 Piłka spoiny, N. Ten zaawansowany produkt jest w stanie się do wykorzystania jako prosty smar do smarowania podłoży gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, jak również w bardziej zaawansowanych zastosowaniach samochodowych i lotniczych. Jest on dostępny w 25 kg wiaderka, pojemniki 5 kg oraz w puszkach 1 kg.

Molykote G 68 może być stosowana przy użyciu pistoletu tłuszcz, szczotki, łopatki, lub automatyczne urządzenia smarującego. Jest on również odpowiedni do podawania w ośrodkowym układzie smarowania.Czyste punkty kontaktowe i zastosować smar. Ze względu na różnice w jakości elastomerów i tworzyw sztucznych, zaleca się badania zgodności przeprowadzoną skurczu, obrzęk, powstawanie pęknięć na stres i zmiany twardości i wytrzymałości. Innowacyjny produkt nie powinien być mieszany z każdym innym tłuszczu, ponieważ może to zmienić smarowanie cechy i nie mogą wykonywać tak, że został on sformułowany, aby wykonywać.

Obsługa środki ostrożności, właściwe metody przechowywania i sposobu stosowania materiału jest bardzo ważne, aby zrozumieć. Gdy Molykote G 68 jest przechowywany w temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza, w zamkniętym opakowaniu, życie użyteczny będzie 60 miesięcy od daty produkcji. Produkt nie był reprezentowany lub testowane jako odpowiednie do użytku farmaceutycznego lub medycznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego użytkowania, informacje fizyczne i zagrożenie dla zdrowia, Molykote G68 MSDS będzie miał wszystkie niezbędne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa.
Molykote G 68 jest innowacyjnym smary specjalne zaprojektowane, aby spełnić różnorodne wymagania do smarowania na stalowych i plastikowych kół zębatych. Molykote jest znany na całym świecie za niezliczone godziny spędzone na badania i rozwój, aby zapewnić jedne z najbardziej nowatorskich materiałów na rynku ,Molykote G68 jest advanced smar, który jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu do smarowania kół zębatych z tworzyw sztucznych i stali. Aby skontaktować się z wysoko wykwalifikowaną i profesjonalną przedstawiciela biura obsługi klienta w odniesieniu do Molykote G 68, kontakt Krayden, Inc ., certyfikowany dystrybutor smaru Molykote i smarów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Molykote G 68 TDS .

Opakowanie: