

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 04:59

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-hp-300-2-kg-p-1159.html>



MOLYKOTE HP 300 2 KG

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Molykote HP-300 to wysokiej jakości syntetyczny (PFPE) tłuszcz, który jest kompatybilny z większością tworzyw sztucznych. Ten zaawansowany materiał jest całkowicie fluorowany i zapewnia doskonałą wydajność w ekstremalnych warunkach. Ma zakres temperatur pomiędzy -65 stopni Celsjusza do 250 stopni Celsjusza. Środek poślizgowy składa się z poliestru i perfluoro fluorowanego polimeru.

Molykote HP-300 Smar jest formułowany do pracy w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie i niskie temperatury, rozpuszczalników, żrących, skroplonych gazów naturalnych, wysokiej próżni i wiele więcej. Ten produkt wysokiej jakości, mogą być stosowane w urządzeniach do produkcji

Molykote HP-300 to zaawansowany smar specjalność sformułowane, aby sprostać przemysłowi oczekiwania na szerokiej gamie zastosowań. Krawędź tnąca stylu inżynierii Dow Corning i ilość badań i rozwoju pozwoliło im dostarczyć kilka najbardziej zaawansowanych smarów specjalistycznych, które są dostępne na rynku. Molykote HP-300 jest wysoko wydajne środkiem smarującym, który jest zdolny do wykorzystania w różnych zastosowaniach ekstremalnych warunkach.