

Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 01:56

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-hsc-plus-1-kg-p-327.html>



MOLYKOTE HSC PLUS 1 KG

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Opis – Smar stały o konsystencji pasty; Nie zawiera niklu ani ołowiu.

Zastosowanie – Stosowany do kombinacji połączeń typu metal/ metal, poddanych działaniu wysokiej temperatury i tarcia, typowy smar do połączeń gwintowanych. Odpowiedni do punktów smarowania, gdzie występują małe prędkości, poddanych wysokim temperaturom i efektowi korozji oraz wymagających niskiego i stałego współczynnika tarcia. Używany jako smar do kontaktu z przewodnikami elektryczności. Z powodzeniem do śrub dwustronnych, kołków gwintowanych w turbinach gazowych i parowych, także w turbosprężarkach silników Diesla oraz połączeniach kołnierзовych w przemyśle chemicznych i petrochemicznym.

Cechy – Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur; Umożliwia demontaż bez powodowania zniszczeń, nawet przy dłuższej pracy w zakresie wysokich temperatur; Znosi duże obciążenia; Dzięki stałemu współczynnikowi tarcia, można osiągnąć siły natężenia określone dla połączeń gwintowanych; Zapewnia dobrą ochronę przed korozją; Dobre przewodnictwo prądu elektrycznego.

Skład – Smar stały; olej mineralny; zagęszczacz; proszek metaliczny (bez ołowiu).

Zakres temperatur – Od -30 do +1100°C.