Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:57

Link do produktu: https://www.danoil.pl/molykote-l-0146fg-208l-p-1320.html



MOLYKOTE L-0146FG 208L

Opis produktu

Oleje przekładniowe Molykote® zapobiec zużyciu i procesu zakłóceń w układach napędowych i podzespołów. W porównaniu do konwencjonalnych olejów są również bardziej odporne na utlenianie i stabilnej pracy przy wysokich temperaturach i pod dużymi obciążeniami. Oleje przekładniowe MOLYKOTE okresy między wymianami oleju zwiększyć i utrzymać charakterystykę lepkości w szerokim zakresie temperatur. Oleje przekładniowe spełniają MOLYKOTE AGMA 9005-E02.

ISO VG: 460
KSW: H-1
Olej bazowy: Olej mineralny
Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 441
Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s]: 33
Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): 107
Temperatura płynięcia [° C]: -18
Temperatura zapłonu [° C]: +302
Ogień Point [° C]: +327
Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,88
Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): 40/40/0 (1)
Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): 1a
Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): Przełęcz
FZG (ASTM D5182): 12+

OPAKOWANIE 18,9L,208L

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność