

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 14:02

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-l-0532fg-208-l-p-1293.html>



MOLYKOTE L-0532FG 208 L

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Molykote® oleje uniwersalne zapewniają ochronę i smarowania w szerokim zakresie ruchomych elementów w układach przemysłowych. Są one zwykle stosowane w ilościach mniejszych zastosowań w całej roślinie. W zależności od zastosowania, przedstawiciel Dow Corning może pomóc wybrać odpowiedni olej z zakresu lepkości, pakietów dodatków i krzepnięcia.

ISO VG: 32

KSW: H-1

Olej bazowy: Olej mineralny

Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 31

Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s]: 5

Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): 103

Temperatura płynięcia [° C]: -18

Temperatura zapłonu [° C]: +216

Ogień Point [° C]: +229

Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,86

Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): 40/40/0 (1)

Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): 1a

Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): Przełącz

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność