

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 01:25

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-l-1122fg-208l-p-1322.html>



MOLYKOTE L-1122FG 208L

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Oleje przekładniowe Molykote® zapobiec zużyciu i procesowi zakłóceń w układach napędowych i podzespołach. W porównaniu do konwencjonalnych olejów są również bardziej odporne na utlenianie i stabilnej pracy przy wysokich temperaturach i pod dużymi obciążeniami. Oleje przekładniowe MOLYKOTE okresy między wymianami oleju zwiększyć i utrzymać charakterystykę lepkości w szerokim zakresie temperatur. Oleje przekładniowe spełniają MOLYKOTE AGMA 9005-E02.

ISO VG: 220

KSW: H-1

Olej bazowy: polialfaolefin

Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 217

Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s]: 24

Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): 127

Temperatura płynięcia [° C]: -39

Temperatura zapłonu [° C]: +260

Ogień Point [° C]: +288

Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,85

Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): 40/40/0 (1)

Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): 1a

Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): Przełącz

FZG (ASTM D5182): 12+

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność