

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-l-1232fg-p-1318.html>



MOLYKOTE L-1232FG

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

MOLYKOTE L-1232FG SYNTETYCZNY OLEJ SPRĘŻARKI

Sprężarek i pomp Molykote® płyny są formułowane spełniają lub przekraczają wydajności porównywalnej OEM wypełnić produktów. Płyny te są kompatybilne z olejami mineralnymi i systemów przeznaczonych do smarowania olejem mineralnym.

ISO VG: 32

KSW: H-1

Olej bazowy: polialfaolefin

Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s] 30

Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s]: 6

Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): 138

Temperatura płynięcia [° C]: -60

Temperatura zapłonu [° C]: +241

Ogień Point [° C]: +268

Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,83

Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): 40/40/0 (1)

Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): 1a

Zapobieganie Rust (ASTM D665, B

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność