

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 12:13

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-l-1668fg-208-l-p-1289.html>



MOLYKOTE L-1668FG 208 L

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Sprężarek i pomp Molykote® płyny są formułowane spełniają lub przekraczają wydajności porównywalnej OEM wypełnić produktów. Płyny te są kompatybilne z olejami mineralnymi i systemów przeznaczonych do smarowania olejem mineralnym.

ISO VG: 68

KSW: H-1

Olej bazowy: polialfaolefin / Olej mineralny

Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 63

Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s]: 9

Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): 113

Temperatura płynięcia [° C]: -18

Temperatura zapłonu [° C]: +229

Ogień Point [° C]: +241

Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,86

Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): 40/40/0 (1)

Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): 1a

Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): Przełącz

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność