

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 05:11

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-l0460fg-p-1296.html>



MOLYKOTE L0460FG

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Oleje łańcuchowe Molykote® chronić przed zabrudzeniem i wilgocią częste ataku i detergentów. Unikalny dodatek lepszycze promuje przestrzeganie metalu bez oleju zagęszczający. W konsekwencji stosunkowo mała lepkość olejów poprawia wnikając ogniwo łańcuchowych.

ISO VG: 68

KSW: H-1

Olej bazowy: Olej mineralny

Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 66

Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s]: 8

Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): 100

Temperatura płynięcia [° C]: -12

Temperatura zapłonu [° C]: +241

Ogień Point [° C]: +249

Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,86

Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): 40/40/0 (1)

Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): 1a

Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): Przełącz

Zakres temperatury [° C]: -10 do 100

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę i dostępność