

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-p-37-500-g-p-1147.html>



MOLYKOTE P-37 500 G

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Opis: Bardzo czyste, solidne Pasta smar do połączeń śrubowych. Zawiera ołowiu, niklu, siarki, chloru lub fluoru.

Zastosowanie: Nadaje się do śrub, nakrętek i śrub, które są narażone na bardzo wysokie temperatury, i które są wykonane ze stali odpornych na ciepło i bardzo odporną na wysoką temperaturę, na przykład te, wykonane ze stopów na bazie niklu. Z powodzeniem stosowane dla połączeń śrubowych turbin gazowych i parowych w elektrowniach.

Funkcje: bardzo czysty (mniej niż 500 mg siarki, mniejszej niż 200 mg chloru i fluoru na kg środka poślizgowego); Może być stosowany w temperaturach do 1400 ° C +; Współczynnik tarcia
Zakres olejowanych śrub; Niski rozrzut wstępnie podkreślając siły na zaostrenie; Unikanie stresu i kruchości pęknięć lutu; Umożliwia nieniszczących poluzowania połączeń śrubowych, nawet po długim okresie użytkowania w wysokich temperaturach.

Skład: Stałe smary w praktycznie siarki darmo, półsyntetyczny oleju; Zagęszczacz; Przyczepność polepszacz.

Zakres temperatury: od 40 ° C do 1400 ° C

Opakowanie

Puszka: 500 g,
Pojemnik: 25 kg