

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-p-37-thread-paste-500-gr-p-483.html>



MOLYKOTE P-37 THREAD PASTE 500 GR

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	MOLYKOTE

Opis produktu

Opis – Bardzo czysty smar do połączeń gwintowanych. Nie zawiera ołowiu, niklu, chloru i fluoru.

Zastosowanie – Odpowiedni do śrub, nakrętek poddanych ekstremalnie wysokim temperaturom, wykonanych ze stali żaroodpornych np. stopów na bazie niklu. Z powodzeniem używany do połączeń gwintowanych turbin gazowych i parowych oraz w elektrowniach, również jądrowych.

Cechy – Bardzo czysty (mniej niż 500mg siarki, mniej niż 200mg chloru i fluoru na kilogram smaru); Może być używany w zakresie temperatur aż do +1400°C; Współczynnik tarcia tak jak w zakresie śrub nasmarowanych; Małe rozproszenie sił naprężeniowych przy dokręcaniu; Pozwala na uniknięcie pęknięć naprężeniowych i kruchości lutowania; Umożliwia rozkręcenie połączeń gwintowanych nawet po długim używaniu w bardzo wysokich temperaturach. Skład – Smar, praktycznie bez dodatku siarki, częściowo syntetyczny; Zagęszczacz; Polepszacz adhezji.

Zakres temperatur – od -40 do +1400°C.