

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-p-74-anti-size-1-kg-p-1148.html>



MOLYKOTE P-74 ANTI SIZE 1 KG

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

montaż połączeń gwintowanych eksploatowanych w wysokich temperaturach lub środowiskach korozyjnych (np.: świece zapłonowe i śruby układach wydechowych pojazdów mechanicznych, linie do przetwarzania materiałów polimerowych, linie do produkcji profili aluminiowych i rurowych). Molykote P74 antiseize można również smarować łożyska ślizgowe, wały, rowkowane śruby w układach wydechowych, resory piórowe, łańcuchy pracujące w ekstremalnie dużych temperaturach. Obecność molibdenu oznacza wytrzymałość na duże obciążenia a zastosowane wypełniacze doskonale uszczelniają elementy smarowane np. połączenia kołnierzowe w rurociągach. Jeżeli chodzi o smarowanie łożysk to zalecane jest smarowanie łożysk tzw. Wolnoobrotowych do temperatury około 1100 °C (np. napędy taśm i wózków w piekarniach, malarniach i piecach do wypalania). Inne ciekawsze aplikacje zastosowań pasty Molykote P-74 to smarowanie ruchomych części maszyn pracujących w bardzo wysokich temperaturach i ciśnieniach - łożyska i prowadnice ślizgowe, przy montażu łopatek turbin gazowych i parowych, smarowanie zawiasów, hamulców, i sprężyn płaskich. Co jest bardzo istotne, to antiseize P-74 nie powoduje metalurgicznego zniszczenia lub uszkodzenia elementu smarowanego w wysokich temperaturach - w szczególności ze stali nierdzewnej lub zawierającej wysoki procent sto popów niklu. Produkt nie zanieczyszcza środowis

OPAKOWANIA

500G,1KG,25KG