Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:05

Link do produktu: https://www.danoil.pl/molykote-s1501-p-1300.html

MOLYKOTE S1501

Dostępność	**Dostępny**
Producent	**MOLYKOTE**

Opis produktu

Oleje łańcuchowe Molykote® chronić przed zabrudzeniem i wilgocią częste ataku i detergentów. Unikalny dodatek lepiszcze promuje przestrzeganie metalu bez oleju zagęszczający. W konsekwencji stosunkowo mała lepkość olejów poprawia wnikając ogniw łańcuchowych.

ISO VG: -
KSW: H-2
Olej bazowy: Poliestrowy / Diester
Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 125 - 140
Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s]: 10,5 - 12,5
Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): -
Temperatura płynięcia [° C]: -
Temperatura zapłonu [° C]:> +250
Ogień Point [° C]: -
Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,98
Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): -
Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): -
Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): -
Zakres temperatury [° C]: -25 do 250