

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 07:00

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-s1502-p-1301.html>



MOLYKOTE S1502

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Oleje łańcuchowe Molykote® chronić przed zabrudzeniem i wilgocią częste ataku i detergentów. Unikalny dodatek lepszycze promuje przestrzeganie metalu bez oleju zagęszczający. W konsekwencji stosunkowo mała lepkość olejów poprawia wnikając ogniwo łańcuchowych.

ISO VG: 150

KSW: H-2

Olej bazowy: Poliestrowy / Diester

Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 150

Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s] 12

Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): -

Temperatura płynięcia [° C]: -

Temperatura zapłonu [° C]:> +251

Ogień Point [° C]: -

Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,97

Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): -

Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): -

Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): -

Zakres temperatury [° C]: -30 do 250