

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 19:21

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-s1503-p-1302.html>



MOLYKOTE S1503

Dostępność

Dostępny

Producent

MOLYKOTE

Opis produktu

Oleje łańcuchowe Molykote® chronić przed zabrudzeniem i wilgocią częste ataku i detergentów. Unikalny dodatek lepszycze promuje przestrzeganie metalu bez oleju zagęszczający. W konsekwencji stosunkowo mała lepkość olejów poprawia wnikając ogniów łańcuchowych.

ISO VG: 220

KSW: H-2

Olej bazowy: Poliestrowy / Diester

Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 220

Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s] 16

Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): -

Temperatura płynięcia [° C]: -

Temperatura zapłonu [° C]:> +250

Ogień Point [° C]: -

Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,97

Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): -

Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): -

Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): -

Zakres temperatury [° C]: -20 do 250

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegolwiek pytania o cenę i dostępność