

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/molykote-u-n-1-kg-p-1203.html>



MOLYKOTE U-N 1 KG

Dostępność	Dostępny
Producent	MOLYKOTE

Opis produktu

Zastosowanie: Do montażu, rozruchu i stałe smarowanie elementów, które narażone są na wysokie temperatury; Nadaje się do smarowania łożysk suchej niskich prędkościach obrotowych (), prowadnic i stawy, które są narażone na działanie temperatur powyżej 200 ° C. Na wyższe temperatury przewoźnik ułatwia pozostawiając praktycznie żadnych pozostałości, a pozostałe warstwy suchej ślizgowe sam przejmuje tylko smarowania do + 450 ° C - nawet poza tym w atmosferze gazu ochronnego;Jako pasta ma syntetycznych olejów bazowych, jest również odpowiednia do smarowania Elementy konstrukcyjne, które składają się z materiałów, które nie są odporne na działanie olejów mineralnych.

Cechy: Suche smarowanie do + 450 ° C; Zmniejszone tarcie i zużycie; Niski współczynnik tarcia; Wysoka ładowność; Kompatybilny z niektórymi rodzajów naturalnej gumy i tworzyw sztucznych (test zgodności wymagane przed użyciem).

Skład: olej glikol polialkilenowy; Mydło litowe; Smary stałe.

Zakres temperatury: od 40 ° C do 450 ° C, do 630 ° C, z ograniczonym dostępem powietrza

- opakowanie: 50g; 1kg; 25k