

Link do produktu: <https://www.danoil.pl/shell-gadus-s2-v220-ad-2-op18-kg-p-374.html>



SHELL GADUS S2 V220 AD 2 OP.18 KG

Opis produktu

Shell GADUS S2 V220AD 2 jest specjalnym, bezołowiowym smarem samochodowym o właściwościach EP przeznaczonym do pracy w najcięższych warunkach. Shell GADUS S2 V220AD 2 zawiera wysoko rafinowany olej mineralny, zagęszczacz litowy-wapniowy, starannie dobrany zestaw dodatków przeciw zużyciowym, extreme pressure, zapobiegających utlenianiu i korozji i polepszających własności smarne oraz dodatkowo 3% dwusiarczku molibdenu.

Zastosowanie:

- narażone na szokowe przeciążenia, wysoko obciążone łożyska w samochodach osobowych i ciężarowych,
- zastosowanie w pojazdach terenowych i maszynach budowlanych,
- do smarowania siodła (piątego koła) ciągników siodłowych.

Zalety eksploatacyjne:

- doskonała stabilność mechaniczna,
- zachowanie konsystencji pomiędzy kolejnymi zalecanymi przesmarowaniami nawet w najcięższych warunkach pracy,
- skuteczne właściwości EP (extreme pressure),

-
- efektywne smarowanie wysoko obciążonych elementów,
 - doskonała przyczepność,
 - odporność na wymywanie wodą,
 - mała skłonność do wymywania wodą zapewniająca dodatkowo stałe zabezpieczenie przed korozją.
 - doskonałe właściwości przeciwzużyciowe w warunkach szokowych przeciążeń,
 - skuteczna ochrona żywotnych elementów pomiędzy kolejnymi wymianami.

Shell GADUS S2 V220AD 2 zawierający 3% dwusiarczku molibdenu spełnia wymagania zaleceń firm Volvo i Caterpillar.

Zalecana temperatura pracy: -20°C do 130°C (krótkotrwale do 140°C).