Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 00:11

Link do produktu: https://www.danoil.pl/shell-rimula-r4-l-15w-40-p-223.html

SHELL RIMULA R4 L 15W-40

Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

- Najwyższej jakości olej mineralny (API Group II) z dodatkami najnowocześniejszej technologii „low SAPS” zapewniający znakomite smarowanie i ochronę najnowszych wysokoobciążonych silników dużej mocy, produkowanych w Europie, USA i Japonii, stosowanych zarówno w transporcie drogowym jak i w maszynach roboczych.

- Temperatura zapłonu COC °C minimum: 227
- Temperatura płynięcia °C maksimum : l-33
- Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C: 118
- Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 15,5
- Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ACEA E9, E7; API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; Caterpillar ECF-2, ECF-3; Cummins CES 20081,77 ,72, 71; DDC: 93K218; Deutz DQC-III-05; Mack:EO-O Premium Plus; MAN M 3275; MB 228.31; MTUCatagory 2; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4, VDS- 3;Scania LDF-LA; JASO DH-2; IVECO T2 E7 - spełniawymagania.