Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:46

Link do produktu: https://www.danoil.pl/shell-rimula-r6-lme-5w-30-209l-p-229.html



SHELL RIMULA R6 LME 5W-30 209L

Opis produktu

- Unikalny syntetyczny, nie blokujący filtrów DPF olej zapewniający wydłużone przebiegi i znakomitą ochronę najnowszych niskoemisyjnych (zapewniających ograniczenie emisji do poziomu Euro 4 lub Euro 5) silników Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych.

- Temperatura zapłonu COC °C minimum: 251
- Temperatura płynięcia °C maksimum : -39
- Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C: 82
- Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 13
- Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ACEA E6, E7, E4-99; API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF;Caterpillar ECF-1-A; Cummins CES 20077, 72, 71; DAFspełnia ACEA E6&E4, Mack EO-M+; MAN M 3477, 3271-1; MB 228.51, 226.9; MTU Category 3,1; Renault TrucksRD-2; Volvo CNG, VDS-2, spełnia wymagania JASO DH-2, popiół siarcanowy 0,9 %(m/m),