Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:54

Link do produktu: https://www.danoil.pl/shell-tellus-s2-v-68-209l-p-268.html



SHELL TELLUS S2 V 68 209L

Opis produktu

- Oleje hydrauliczne o wysokim wskaźniku lepkości szczególnie zalecane do układów hydraulicznych pracujących w zmiennych temperaturach. Są wyjątkowo odporne na ścinanie, korozję i utlenianie o bardzo dobrej filtrowalności. [*poprzednio używana nazwa produktu]

- Poprzednia nazwa: Tellus T 68 2004 DIN
- Temperatura zapłonu COC °C minimum: 225
- Temperatura płynięcia °C maksimum : -30
- Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C: 68
- Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 10,5
- Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Cincinnati P-68(ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46);Denison HF-0, HF-1, HF-2; Eaton M-2950 S; Eaton I-286S; AFNR NF-E 49- 603; ASTM 6158-05 (HV); HVLP DIN 51524 cz. 3 HVLP type, ISO 11158 HV, Swedish Standards SS15 54 34 AM; GB 111181-1-94 (HV).