Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:36

Link do produktu: https://www.danoil.pl/texaco-texclad-2-18kg-p-466.html



TEXACO TEXCLAD 2 18KG

Producent	**TEXACO**

Opis produktu

TEXCLAD 2 to smar plastyczny o czarnym odcieniu zestawiony przy udziale mineralnego oleju bazowego zagęszczanego mydłem wapniowym stabilizowany wodą oraz specjalnie dobranych stałych dodatków smarnościowych w postaci grafitu i dwusiarczku molibdenu.

TEXCLAD 2 powinien być stosowany wszędzie tam gdzie zawartość bitumów jest problemem środowiskowym. Produkowany jest na bazie oleju mineralnego o wysokiej lepkości, wzbogaconego stałymi dodatkami smarnościowymi w celu zagwarantowania doskonałej smarności w ciężkich warunkach pracy. Smar TEXCLAD 2 charakteryzuje się niespotykaną odpornością na wymywanie wodą oraz doskonałą adhezją do elementów otwartych przekładni nie powodując zjawiska łuszczenia czy też grudkowacenia.

Smar TEXCLAD 2 minimalizuje zużycie współpracujących elementów poprzez tworzenie mocnego i trwałego filmu smarowego. Zawartość stałych środków smarnych (grafitu: ok. 22% i dwusiarczku molibdenu: ok. 3%) gwarantuje niezawodność smarowania nawet w najcięższych warunkach pracy.

Smar plastyczny TEXCLAD 2 jest zalecany do smarowania obrotnic siodłowych i otwartych przekładni maszyn budowlanych, prowadnic masztów wózków widłowych, elementów przeniesienia napędu w stalowniach, przekładni młynów kulowych i dużych przekładni walcowych, gdzie wycieki oleju stanowią problem.

Smar TEXCLAD 2 spełnia następujące wymagania:

· DIN 51502 MF 2 C-10 / KF 2 C-10

· ISO 6743-09 L-XAAIB2