Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:53

Link do produktu: https://www.danoil.pl/total-altis-em-2-0-4-24-szt-p-827.html



TOTAL ALTIS EM 2 0,4 24 szt

Producent	**TOTAL**

Opis produktu

Smar ALTIS EM 2 jest odpowiedni przede wszystkim do fabrycznego napełniania i zastosowań gdzie jest stosowane napełnianie na cały okres eksploatacji. z Odpowiedni jest również do smarowania łożysk, elementów ślizgowych, zębatek, pracujących w wysokich temperaturach, w suchym lub średnio wilgotnym otoczeniu. Może być również stosowany w łożyskach silników elektrycznych, generatorach mocy, łożyskach dmuchaw odprowadzających gorącą parę lub gazy, łożyskach suszarek, pomp, przenośników piecowych i we wszystkich innych zastosowaniach, w których występują duże prędkości obrotowe i wysokie temperatury. z Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu napełniania lub używanie wkładów (kartridże)
z Długie okresy między przesmarowaniami. z Bardzo dobra stabilność podczas eksploatacji i magazynowania. z Można go łatwo pompować i wstrzykiwać. z Doskonała adhezja do metali. z Doskonałe właściwości antyrdzewne i antykorozyjne. z Doskonała stabilność termiczna połączona z doskonałą zdolnością odzyskiwania konsystencji. z ALTIS EM 2 nie zawiera ołowiu oraz innych metali ciężkich, uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego
z ISO 6743-9: L-XBFEA 2 z DIN 51502: K2R- 20
Smar wielofunkcyjny, wysokotemperaturowy do dużych prędkości. Do zastosowań gdzie jest wymagany długi czas pracy Termicznie stabilny Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji

Prosimy o kontakt